

Фильтр противогазовый "Бриз-2001" К2

420 руб.

Арт. 171500

* Указанные цены действуют для региона Набережные Челны при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.45

Объем 1 ед.: 0.001331 (м3)



Противогазовый фильтр К2 предназначен для очистки загрязнённого воздуха от паров аммиака и аминов.

Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы и снаряжён поглощающим слоем (шихтой) из сорбента.

Противогазовый фильтр К2 используется в составе фильтрующего противогаза (с полнолицевой маской).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА:

Наименование	характеристики	Значение
--------------	----------------	----------

Диаметр, мм	109
-------------	-----

Высота, мм	113
------------	-----

Масса, г	450
----------	-----

Соединительная резьба	соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99, мм 40х3,5
-----------------------	---

Соппротивление фильтра, Па, не более:	
---------------------------------------	--

- при постоянном расходе 30 дм3/мин	
-------------------------------------	--

140

- при постоянном расходе 95 дм3/мин	
-------------------------------------	--

560

Время защитного действия по тест-веществу, мин, не менее:	
---	--

- при концентрации аммиака 3,5 мг/дм³

40

Максимальная концентрация паров (газов) химических веществ при пользовании фильтром, % (об.) 0,5

Гарантийный срок хранения, лет 5

Фильтр соответствует стандарту ГОСТ Р 12.4.251-2009